床給水の場合





給排水管の位置







使用水道圧：0.2～0.7MPa
　使用水道圧0.2MPa以下では洗浄力が弱くなります。また、0.5MPa以上ある場合やウォーターハンマーが出た場合は、オプション部品の減圧弁(AP-570)を止水栓に取り付けてください。
使用電源　：DC6V（ｱﾙｶﾘ乾電池 単3×4本）
フラッパー構造：バランス式開閉弁（ｵｰﾄﾌﾗｯﾊﾟｰ）

注記
- 水道配管は、しっかり固定してください。
- 水道配管内のゴミを完全に取り除いてから給水を接続してください。
- 水道圧によって洗浄水量が異なるため、水量調整ﾎﾞﾘｭｰﾑで調整してください。（調整：0.5～5秒タイマー）
- 臭突を設置する場合、排気扇の風量が70m3/h以下の弱いものをご使用ください。
- 水道圧が高い所などｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏｰが起きたときは、ｵﾌﾟｼｮﾝの減圧弁をご使用ください。

番号	部品名称	個数	材質	備考
8	サラ木ネジM4*50	1	SUS	便器固定用、ｷｬｯﾌﾟ付
7	カールプラグ8*40	6		木ネジM5*40用
6	木ネジ5*40	6	SUS	施工枠取付用
5	施工枠	1	ABS樹脂	フランジ付
4	電磁バルブ	1		
3	レバーハンドル	1	ABS樹脂	
2	普通便座	1	ABS樹脂	
1	タンク一体便器本体	1	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	

投影法	3角法	尺度	1／5	図名	幼児用簡易水洗便器 ＦＣ７　寸法図
日付	2009 06.22	旧図		図番	Ａ０００　ＦＣ７
承認	検印	設計	製図		
		永岡		ダイワ化成株式会社	